Cloueur pneumatique finition bois - mini-brad Calibre 18

3 ANS GARANTIE ELECTROPORTATIF

NT50AE2L2Z
EAN 4966376297160



L	16(5/8) – 50(2)
A	1.9(.075)
B	1.0(.039)
C	1.1(.043)
D	1.25(.049)

Coffret – Patin anti-rayures

- Gâchette pour tir séquentiel ou continu
- Ajustement de la profondeur rapide par simple levier
- Mécanisme de désenrayage rapide
- Patin d'embout anti-rayure
- Rapide : 3 clous/ sec
- Chargement des clous facile et rapide
- Sortie d'air pivotant à 360°
- Ergonomique, très bien équilibré, poignée soft grip : confort d'utilisation

■ Caractéristiques

Type	Piston réciproque
Pression travail	4,9 - 8,3 bars
Conso d'air	0,8 l à 6,9 bars
Dim. Brads L	15 - 50 mm
Capacité du magasin	100 brads
Cadence de tirs	3 tirs / seconde
Raccord	1/4" femelle NPT
Poids	1 Kg
Dimensions L x H x l	254 x 233 x 55 mm

■ NT50AE2L2Z

CE

Applications

Les travaux de finition, clouage sans tête de parquets, vitriers, montage meubles, autres applications de finition délicate…

Accessoires standards

Raccord 1/4" monté - Patin anti-rayure - Lunettes de protections - Coffret

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s

© Koki Holdings Co., Ltd. 2018. All rights reserved.