

AC18DAW5Z

Pistolet à mastic sans fil 18V
3 000 N – 300/600 ml

4966376403615

NEW

Remplacement du piston sans outil = gain de temps

Fonction d'inversion automatique anti-goutte pour empêcher un égouttement et gaspillage de matières

Vitesse variable pour un réglage précis pour toutes les applications (interrupteur + molette 6 positions)

Compatible avec



Caractéristiques techniques

Puissance	18 V
Moteur	Charbon
Interrupteur	Avec variateur
Vitesse maxi. (mm/s)	0 - 14 mm/s
Vitesse de distribution selon position	(1) 0,9mm/s (2) 2,5mm/s (3) 4,3mm/s (4) 8,0mm/s (5)12,0mm/s (6)14,0mm/s
Force de poussée maxi (N)	3000N
Taille de support cartouche	600 ml
Tige – support de 300 ml	340 ml
Piston sans outil Système de remplacement	Oui
Fonction anti-goutte	Oui
LED	Blanche
Niveau vibration (m/s ²)	< 2,5
Niveau vibration (dB)	80,5
Lx l x H mm	482x 82 x 252 mm
Poids (sans batterie)	2,0 kg

Les avantages

- Puissance élevée de 3000N pour tous les matériaux courants
- Changement de piston sans outil et changement rapide des tubes et des supports pour gagner du temps
- Support 360° facilement rotatif pour une grande flexibilité
- Stable / Fin et léger pour un confort d'utilisation optimale
- Le réglage de la vitesse de fonctionnement peut être effectuée lors de l'utilisation du pistolet
- Compatible avec les batteries Multi Volt et BSL18

Le pistolet peut être placé à l'envers tout en travaillant grâce à la protrusion sur le dessus du corps principal et à la poignée du rack pour faciliter le déchargement et le chargement des saucisses de calfeutrage

Applications

Joint de remplissages des fenêtres intérieures et extérieurs, des murs et des carreaux / Renforcer l'imperméabilisation sur les murs et sols mouillés, cuisine, salles de bains & laveries / Renforcer l'étanchéité à l'air sur les systèmes de conduits / Assemblage et fixation d'une plaque en verre et réparation...

Accessoires standards

Crochet (373035) et lunette de sécurité (875769) / Kit cartouche 600ml (378712) / Vis noir M4 (373378) / Sans batterie ni chargeur

