

DH1826DAW2Z

Perfo-burineur SDS+ **3 modes** – HitCase II

18 V – 3,2 Joules (EPTA 05)

Sans batterie ni chargeur

4966376405916



NEW



3,2 Joules (EPTA 05) : haute performance de perçage et de piquage

Moteur Brushless : maintenance réduite et plus longue durée de vie

Fonction Auto-stop : programmation du temps de perçage pour perçage en série

Nombreuses protections pour l'utilisateur

Compatible avec système d'aspiration cyclonique

Compatible



BRUSHLESS

LVH

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

Existe également

DH1826DAWPZ

18V-5,0Ah (BSL1850MA)

HitCase III

4966376405947

Caractéristiques techniques

Puissance	18 V
Fonctions	3 modes
Emmanchement	SDS+
Capacité perçage béton / acier / bois	26 mm / 13 mm / 27 mm
Vitesses à vides (basse/ normale)	0~700 / 0 ~ 950 tr/min
Fréquence de frappe (basse/ normale)	0~3170 / 0 ~ 4300 cps/min
Energie de frappe	3,2 J (EPTA 05)
Niveau puissance sonore	NC
Niveau pression acoustique	90,4 dB(A)
Emission vibrations perfo-burinage	13,8 m/s ²
Emission vibrations piquage	9,9 m/s ²
Dimensions L x l x H	356 x 91 x 232 mm
¹ Poids	3,1 kg



ACCESSOIRE OPTIONNEL
SYSTÈME D'ASPIRATION
Ø maxi. Perçage : 20 mm
Course 20 mm – Poids : 1 kg
Réf. 379136 en HitCase II

¹Poids selon procédure EPTA 01/2014

Les avantages

RFC (Reactive Force Control) ⇒ anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité pour l'utilisateur

Rapport poids/puissance excellent ⇒ haute performance perçage et piquage avec grande maniabilité / rentabilité

Fonction Auto-stop pour des perçages en série

2 vitesses réglables + Inter. à vitesse variable ⇒ adaptabilité et précision

Eclairage LED ⇒ meilleure visibilité de l'espace de travail

Nouvelle batterie BSL1850MA (18V-5,0Ah) : hautes puissance et autonomie avec niveau de charge intégré

Poignée soft grip pour une parfaite prise en main et un grand confort

Accessoires standards

Sans batterie ni chargeur

Poignée latérale – Jauge de profondeur

HitCase II

Retrouvez nos services sur
www.hikoki-powertools.fr

