

## Perceuse – visseuse 13 mm - 136Nm 18 V (sans batterie ni chargeur)

**3 ANS**  
GARANTIE  
ELECTROPORTATIF

**DS18DBL2W2Z**

EAN 4966376310241



### Nouvelle fonction de sécurité :

RFC [Reactive Force Control]\*

\*contrôle de la force de réaction

Elimine tout danger dû au couple surpuissant = détecte le blocage d'accessoire et stoppe le moteur

- Réversible
- Puissant couple de serrage souple 60 Nm - extrême 136 Nm
- Couple réglable sur 22 positions
- Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques
- Interrupteur de précision
- Solide mandrin autoserrant 13 mm métallique à blocage
- Robuste carter alu = protection optimale
- Poignée auxiliaire rallongée pour plus de sécurité
- Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main
- Légère : la batterie 5 Ah reste au même poids qu'une 3Ah & 4Ah
- Eclairage LED
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Chargeur ventilé = optimise l'utilisation des batteries

### ■ Caractéristiques

Puissance	18 V
Vit. à vide Basses / Hautes	0-500 / 0-2100 tr/min
Capacité acier / bois	13 / 76 mm
Capacité vis mécanique	∅ 6 mm
Capacité vis bois	∅ 10 x 90 mm
Couple de serrage réglable	2- 8 Nm / 22 pos.
Couple pos. perçage	60 Nm - 136 Nm
Mandrin autoserrant / filetage	13 mm / 1/2" x 20 UN
Niveau puissance sonore	92 dB(A)
Niveau pression acoustique	81 dB(A)
Emission de vibration a <sup>h</sup> D	< 2,5 m/s <sup>2</sup> (perç.métal)
Poids avec batterie 5.0Ah	2,2 kg
Dimensions L x H	204 x 257 mm

### ■ DS18DBL2W2Z



### Applications

Tous travaux de précision et de puissance en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier, 76 mm dans le bois. Fixation: bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles.

### Accessoires standards

Embout double – Poignée auxiliaire - Mandrin autoserrant – coffret clipsable HitCase

**Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : [www.hikoki-powertools.fr](http://www.hikoki-powertools.fr)**

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s