

Meuleuse Ø 125 mm - 1320 W

G13VEWQZ

EAN 4966376275021



Moteur "brushless - induction" filaire

Brushless : Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- **Pas de maintenance** : plus longue durée de vie
- **Voltage stable** : meilleure performance (avec rallonge ou groupe électrogène)
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les surampérages : durée de vie accrue du moteur
- Nouveauté : Fonction anti-redémarrage & démarrage progressif
- Blocage de l'arbre
- Interrupteur autobloquant
- Carter de protection orientable
- Poignée auxiliaire 2 positions (gauche/droite)

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

+2 ANS
GARANTIE*
Moteur Brushless filaire



Démarrage progressif Double protection : Anti-recul + anti-redémarrage Confortable : Légère, compacte, maniable poignée anti-vibration

- Kick back protection = Protection anti-recul
- Re-start protection = Protection anti-redémarrage
- Blocage de l'arbre
- Sélecteur de vitesses réglable sur 6 positions
- Vitesse de rotation constante
- Pratique : interrupteur autobloquant
- Confortable : poignée soft-grip & anti-vibration (-50%)
- Protection : débrayage de sécurité
- Carter de protection orientable sans outil (levier)

■ Caractéristiques

Puissance	1320 W
Ø disque	125 mm
Alésage / Filetage	22,2 mm / M14
Vitesse à vide	2800 - 10000 tr/min
Niveau puissance sonore	98 dB(A)
Niveau pression acoustique	87 dB(A)
Emission de vibration	5,8 m/s ²
Poids	1,8 kg
Dimensions L x Ø	305 x 176 mm

■ G13VEWQZ

Applications

Tous travaux de tronçonnage, coupe, ébarbage, meulage acier, fonte, inox, alu, fers à béton. Coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage.. Déjointage pierres de façade



Accessoires standards

Poignée aux. anti-vib. - Clé à ergots - Meule à ébarber

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s