

Meuleuse Ø 230 mm 2400 W – protection anti-vibration

G23SCY2UVZ

EAN 4966376325955

UVP
USER VIBRATION PROTECTION



- Poignée auxiliaire et arrière anti-vibration
- Résistance extrême à la surcharge grâce au mécanisme de boîte
- Blocage de l'arbre
- Protection renforcée contre les poussières
- Ligne ergonomique
- Interrupteur pleine main
- Carter de protection orientable par levier
- Poignée auxiliaire anti-vibration 3 positions
- Hauteur de tête 83 mm

■ Caractéristiques

Puissance	2400 W
Puissance restituée	1550 W
Ø disque	230 mm
Alésage / Filetage	22,2 mm / M14
Vitesse à vide	6600 tr/min
Niveau pression acoustique	89 dB(A)
Vibrations tri-axial en charge	3,3 m/s ²
Poids	6,3 Kg
L x H	500 x 83 mm

■ G23SCY2UVZ



Applications

Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage.

Accessoires standards

poignée aux. anti-vibration - carter orientable par levier
1 clé – en carton

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s