

Piqueur SDS Max – 1150W – 10,1 J (EPTA05)

H45MEYWtz

EAN 4966376288212



3 ANS GARANTIE ELECTROPORTATIF
+2 ANS GARANTIE* Moteur Brushless filaire



Moteur Induction Brushless

☐ Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

→ Pas de maintenance pour une plus longue durée de vie

→ Voltage stable pour une meilleure performance

→ Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé

→ Protection contre les sur-ampérages : durée de vie accrue du moteur

Coffret - 1 Pic

- Electropneumatique : puissance et précision
- Variateur électronique (x 4) → travail adapté et maîtrisé
- Emmanchement rapide par bague : fixation du burin facilitée
- Système "Vario-lock" : ajustement rapide sur 12 positions du burin
- Protection anti-vibration → confort et protection de l'utilisateur
- Poignées arrières basse vibration : confort d'utilisation
- Poignée auxiliaire soft-grip pour une parfaite prise en main
- Carter en alu. → solidité / légèreté et durée de vie accrue

■ Caractéristiques

Puissance	1150 W
Frappe	1430 - 1900 - 2370 - 2850 cps/min
Force de percussion	10,1 Joules (EPTA05)
Niveau puissance sonore	99 dB(A)
Niveau pression acoustique	88 dB(A)
Emission de vibration*	8,0 m/s ²
Poids	7,0 kg
L x l x H	480 x 108 x 237 mm

■ H45MEYWtz



Applications

Ouvertures, saignées dans béton, déjointage briques & parpaings, décrépiçage & raclage, décarrelage, mise à nu des fers à béton

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Pic - Coffret

*valeurs de vibration tri-axial selon EN60745-2-6 et conformes à ISO4871

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s