

Piqueur SDS Max

H60MEYWtz

EAN 4966376288717

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

FIH-B
FULL POWER HOLDING SYSTEM

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

+2 ANS
GARANTIE*
Moteur Brushless filaire



Moteur "BRUSHLESS" filaire

■ Brushless : Moteur sans charbon

Haute performance? puissance & longévité

- Pas de maintenance : plus longue durée de vie
- Voltage stable : meilleure performance (avec rallonge ou groupe électrogène)
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les sur-ampérages : durée de vie accrue du moteur

Coffret – 1 Pic

- Electropneumatique : puissance et précision
- Variateur électronique (x 4) → travail adapté et maîtrisé
- Emmanchement rapide : fixation du burin facilitée
- Système "Vario-lock" : ajustement rapide sur 12 positions du burin
- Protection anti-vibration → confort et protection de l'utilisateur
- Poignées arrières basse vibration → confort d'utilisation
- Poignée auxiliaire soft-grip → parfaite prise en main
- Carter en alu. → solidité / légèreté et durée de vie accrue

■ Caractéristiques

Puissance	1500 W
Frappe	1500 - 2100 cps/min
Force de percussion	18 Joules (EPTA 05)
Niveau puissance sonore	99 dB(A)
Niveau pression acoustique	88 dB(A)
Emission de vibration*	11 m/s ²
Poids	12,2 kg
L x l x H	585 x 263 x 115 mm

■ H60MEYWtz

Applications

Démolition BTP - TP. Piquage / burinage béton, rainurage, damage, bouchardage, bordure béton, extraction gravillons route

Accessoires standards

Poignée auxiliaire - Pic - Coffret



*valeurs de vibration tri-axial selon EN60745-2-6 et conformes à ISO4871

NOTA : Ancienne mesure force de percussion avant nouveau EPTA 05 : 26,5 Joules

[Extension garantie : 3 ANS = 1 + 2 Ans / Pour moteur AC Brushless : 1 + 2 + 2 = 5 Ans]

Garantie HIKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HIKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HIKOKI Power Tools France s.a.s