

Aiguille vibreur à béton - 36 V Multi Volt Li-ion

UV3628DAW4Z

EAN : 4966376333011

Sans batterie ni chargeur

3 ANS
GARANTIE
ELECTROPORTATIF

JUSQU'À 40% PLUS VITE QUE LES MODELES STANDARDS !

- Pour la finition et le compactage des dalles béton – Idéal pour des finitions solides
- 2 modes de vibrations : Normal -> pour le compactage
Puissant -> pour les bétons à viscosité élevée
- Moteur BRUSHLESS
 - 1) carter de protection de la batterie contre les projections/adhérences de béton
 - 2) Interrupteur recouvert d'une membrane de protection contre le béton
 - 3) Aération placée à l'avant du moteur pour une protection contre les éclaboussures
- Indication de performance : pour un coffrage de 1000 x 2000 x 200 mm : valeur d'affaissement 18 mm
- Jusqu'à 60 min. d'utilisation en continu avec batterie Multi Volt BSL36B18



MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS
Brushless Motor

■ Caractéristiques

Voltage :
Fréquence variable :
Fréquence de vibration à vide:

Dimensions aiguille :
Puissance sonore :
Pression acoustique :
Vibration max :
Dimensions L x H x l :
Poids :

■ UV3628DAW4Z

36 V
2 modes
☞ Mode puissance : 15 200 fois/min
☞ Mode normal : 12 000 fois/min
Ø 28 mm x 825 mm
96 dB
85 dB
6,0 m/s²
1045 x 224 x 109 mm
4,2 kg avec batt. BSL36B18

Applications UV3628DAW4Z

Compactage des dalles béton - Linteaux

Accessoires standard

Livré sans batterie ni chargeur

Garantie HiKOKI : modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s