

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Surfaceuse béton
GM13YWSZ

NEW

**Pour un
ponçage
des surfaces
béton sans
poussière.**

Découvrez notre nouvelle
surfaceuse béton.

Moteur puissant de 1900 W pour
un ponçage rapide, efficace et sans
poussière des surfaces béton

6 vitesses variables pour un
travail régulier et précis

Vitesse variable de 6 niveaux



Plus de confort, Plus de puissance.

Notre nouvelle surfaceuse béton est équipée d'un moteur d'une puissance de 1 900 W qui vous permet de supprimer les irrégularités du béton efficacement et rapidement. Sa couronne de brosse montée sur ressort garantit une parfaite extraction de la poussière générée par le ponçage. Vous pouvez connecter notre surfaceuse à l'un de nos aspirateurs pour un travail parfaitement propre.

GM13YWSZ surfaceuse béton

Accessories standard¹

Meule diamant - Clé à 2 trous - coffret

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Ø meule diamant | 125 mm |
| Vitesse de rotation à vide | 3 800 - 8 200 tr/min |
| Puissance absorbée | 1 900 W |
| Couple de rotation | 5 Nm |
| Filet de la broche | M 14 |
| Meulage jusqu'au bord | Oui |
| Réglage de la vitesse | Oui |
| Protection anti redémarrage | Oui |
| Régulation de vitesse constante | Oui |
| Protection contre les surcharges | Oui |
| Démarrage progressif | Oui |
| Poids ² | 3.5 kg |

¹ Les accessoires standards varient selon les pays.

² Poids selon la procédure EPTA 01/2014.



Un moteur puissant de 1900 W

La plus puissante de sa catégorie ! Avec une puissance absorbée de 1 900 W, vous pouvez retirer aisément les irrégularités sur les surfaces en béton, les enduits de revêtements mais également poncer le carrelage et la colle. Idéale pour les murs et plafonds grâce à son poids léger.



**Une machine
légère pour
une utilisation
confortable lors
des surfacages
muraux.**

Un ponçage en toute sécurité et sans poussière.



La poignée en «D» est ajustable sans besoin d'outil. Elle vous permet un bon maintien de la machine et une position de travail correcte en toute circonstance.



Carter escamotable pour surfacer près des murs et dans les angles.



La couronne de brosse montée sur ressort nettoie et nivelle les surfaces inégales et améliore l'extraction des poussières.



Interrupteur à deux niveaux pour une sécurité optimale.



La vitesse variable de la machine peut être utilisée pour une grande variété de matériaux. La molette accessible avec votre pouce vous permet un réglage simple tout au long de l'utilisation et selon vos besoins.



Compatible avec nos aspirateurs de chantiers pour des résultats sans poussière.

Équipez votre surfaceuse avec des accessoires de haute qualité.

Découvrez nos accessoires optionnels pour la GM13YWSZ et élargissez vos applications de meulage.



Meule - Boisseau diamantée pour béton
4100291



Meule - Boisseau diamantée et abrasive Ø 125 mm
4100292



PCD Meule - Boisseau Ø 125 mm
4100293

| Application | 4100291 | 4100292 | 4100293 |
|---|---------|---------|---------|
| Béton | | | |
| - Enlever les couches épaisses de béton | | | |
| - Préparation du sol | | | |
| - Élimination des enduits à la chaux et des joints de coffrage | | | |
| - Nivellement du béton | | | |
| Béton frais | ○ | ● | |
| Vieux béton | ● | ○ | |
| Béton très dur > B35 | ● | ○ | |
| Colle | | | |
| - Meulage et enlèvement / rabotage prêt pour un traitement ultérieur (sur les surfaces molles et dures) | | | |
| Carrelage ciment | ○ | ● | ○ |
| Adhésif élastique | | | ● |
| Chappe | | | |
| - Nivellement | | | |
| Doux | ○ | ● | |
| Dur | ● | ○ | |
| Plâtre | | | |
| Enduit de ciment dur | ● | ○ | ● |
| Enduit de ciment à haute teneur en sable | ● | ○ | ● |
| Enduit de finition ciment chaux | ○ | ○ | ○ |
| Enduit de résine synthétique | ○ | ○ | ● |
| Enduit à la chaux et au plâtre | ○ | ● | ○ |
| Mastic de plâtre | ○ | ● | ○ |
| Couleur / revêtement | | | |
| - Meulage et enlèvement / rabotage prêt pour un traitement ultérieur sur les surfaces molles et dures) | | | |
| Couleurs au latex et couleurs à l'huile | ○ | | ● |
| Revêtements de protection élastiques | ○ | | ● |
| Bitume | | | ● |
| PU polyuréthane | | | ● |
| Époxy | ○ | | ● |
| Pierre naturelle / céramique | | | |
| - Nivellement de la pierre naturelle | | | |
| - Meulage au niveau de la pierre naturelle, du granit et d'autres matériaux très durs | | | |
| - Traitement précis des bords sans fissuration | | | |
| Granit | ● | ○ | |
| Céramique | ● | ○ | |
| Marbre | ○ | ● | |

○ Très approprié

● approprié

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Hikoki Power Tools France S.A.S

22 rue des cerisiers

Parc de l'églantier

91090 Lisses

www.hikoki-powertools.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour
ne rien manquer des actualités HiKOKI



hikoki-powertools.fr